

InfoClear

ПАСПОРТ

Информационный дисплей

IC-32A3W

IC-43A3W

IC-49A3W

IC-55A3W

1 Общие сведения об изделии

Настоящий паспорт распространяется на информационные дисплеи, выпускаемые под торговой маркой InfoClear, относящиеся к серии A3W, с диагональю дисплея 32 до 55 дюймов.

Информационные дисплеи InfoClear отличаются повышенной надёжностью и возможностью работы в круглосуточном режиме эксплуатации.

Спецификация серии A3W

Модель	Наименование	IC-32A3W	IC-43A3W	IC-49A3W49	IC-55A3W
Материнская плата	OS	Android 11.0			
	CPU	Cortex-A7			
	RAM	2GB			
	ROM	16GB			
	Чипсет	RK3566S			
Дисплей	Размер матрицы	32"	43"	49"	55"
	Тип подсветки	E-LED			
	Разрешение	1920 × 1080			
	Соотшение	16:9			
	Контраст	1200:1			
	Время отклика	8 мс			
	Частота	60Hz			
	Углы обзора	178° (H)/178° (V)			
	Яркость	320кд/м²	350кд/м²		
	Количество цветов	16.7M цветов			
	Часы работы	20/7			
	Время эксплуатации	>30000 часов			
Интерфейс	RJ45	1			
	USB	2			
Сеть	Wi-Fi	2.4G			
	LAN	RJ45			
Динамик	Мощность	5W×2			
Поддерживаемые форматы	Видео	AVI (H.264,DIVX,DIVX,XVID)/rm/rmvb/MKV (H.264,DIVX,DIVX,XVID)/WMV/MOV/MP4 (.H.264,MPEG,DIVX,VID)/DAT (VCD)/VOB (DVD)/MP/MPEG/.MPG/ FLV (H.263,H.264)/ASF /TS/ TP/3GP/MPG			
	Аудио	MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV			
	Рисунок	JPG/BMP/PNG/GIF			
Напряжение	Входное напряжение	AC 100-240V @50/60Hz			
	Потребляемая мощность	50W	60W	90W	100W
	В режиме ожидания	<4W			
Общие параметры	Температура рабочая	0°C to 45°C			
	Температура хранения	-20°C to 60°C			
	Влажность хранения	20% to 80%			
	Влажность рабочая	10% to 90%			
	Цвет	Черный			

Физические параметры	Размеры продукта (Д*В*Ш)	718.2×412.7×46.3 mm (L×H×W)	961×549.2×47.7 mm (L×H×W)	1094.2×625.4×47.7 mm (L×H×W)	1233.8×704.6×47.7 mm (L×H×W)
	Размеры упаковки (Д*В*Ш)	825×545×135mm (L×H×W)	1070×690×140mm (L×H×W)	1245×790×150mm (L×H×W)	1370×850×160mm (L×H×W)
	Вес нетто	6,2 кг	10,5 кг	13 кг	19 кг
	Вес брутто	8,2 кг	14.2 кг	18 кг	24 г

2 Обеспечение безопасности

- 2.1 При работе с дисплеем учитывайте все правила, примечания и предупреждения, описанные в настоящей инструкции или отмеченные на корпусе дисплея и его компонентах.
- 2.2 Не используйте двухжильный штекер, убедитесь, что входной источник питания оборудования составляет 100-240В переменного тока 50/60 Гц. Надежная система заземления предотвращает возникновения помех сигналов, механических повреждений и защищает пользователей от удара током. Запрещается изменение механической или электрической конструкции устройства. В иных случаях производитель не несет ответственность за возникшие негативные последствия.
- 2.3 Не включать устройство при снятой крышке.
- 2.4 Обслуживание и ремонт устройства должны производиться только специально обученным квалифицированным персоналом.
- 2.5 Не закрывать вентиляционные отверстия.
- 2.6 Не устанавливать рядом с источниками тепла.
- 2.7 Предохранять от конденсата, перегрева, загрязняющих факторов (пыль, дым).
- 2.8 Не скручивать и не пережимать подключаемые кабели.

3 Транспортировка и хранение

- 3.1 Дисплей транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Дисплей транспортируют в закрытом транспорте при температуре окружающей среды от -20 до +60 °С.
Хранение дисплеев в складских помещениях должно осуществляться при температуре воздуха от минус 20 до плюс 60 °С. При температуре 25 °С относительная влажность должна быть не более 80%, при более низкой температуре — без конденсации влаги.
- 3.3 Изделие должно храниться в упаковке и в складских помещениях, защищающих монитор от воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного света. При этом в воздухе помещения должны отсутствовать пары кислот, оснований и других агрессивных химических агентов.

4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации дисплея — 12 месяцев с момента продажи (в соответствии с датой продажи в отгрузочных документах). С более полными условиями гарантии можно ознакомиться по адресам www.infoclear.ru, info@infoclear.ru
- 4.2 Срок службы дисплея составляет не менее 30000 часов. Указанный срок действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации, при соблюдении правил хранения.
- 4.3 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата продажи

Модель

Серийный номер

М.П.