

InfoClear

ПАСПОРТ

Информационный дисплей

IC-32A3W

IC-43A3W

IC-49A3W

IC-55A3W

1 Общие сведения об изделии

Настоящий паспорт распространяется на информационные дисплеи, выпускаемые под торговой маркой InfoClear, относящиеся к серии A3W, с диагональю дисплея 65 до 98 дюймов.

Информационные дисплеи InfoClear отличаются повышенной надёжностью и возможностью работы в круглосуточном режиме эксплуатации.

Спецификация серии A3W

Модель	Наименование	IC-65A3W	IC-75A3W	IC-86A3W	IC-98A3W
Материнская плата	OS	Android 11.0			
	CPU	Quad Core Cortex-A55 1.92GHz			
	Чипсет	RK3568K			
	RAM	2GB			
	ROM	16GB			
Дисплей	Размер	65"	75"	86"	98"
	Яркость	350кд/м²			
	Тип подсветки	D-LED			
	Разрешение	3840×2160			
	Соотношение	16:9			
	Контраст	4000:1			
	Углы обзора	178° (H)/178° (V)			
	Количество цветов	16.7M, 8bits			
	Часы работы	24/7			
Динамик	Мощность	5Wx2			
Поддерживаемые форматы	Видео	wmv/avi/flv/rm/rmvb/mpeg/ts/mp4			
	Рисунок	BMP/JPEG/PNG/GIF			
Интерфейсы	RJ45	1			
	OTG-USB	1			
	USB	1			
	TF Card	1			
	Earphone	1			
	HDMI IN	1			
Мощность	Потр. Мощность	≤180W	≤200W	≤300W	≤450W
Физические параметры	Ориентация	книжная/альбомная			
	Размеры	1500×875×59.4 мм (Д×Н×Ш)	1706×986×84.9 мм (Д×Н×Ш)	1952×1124.7×84.9 мм (Д×Н×Ш)	2216×1278.5×89.4 мм(Д×Н×Ш)
Общие характеристики	Рабочая температура	0°C to 50°C			
	Температура хранения	-20°C to 60°C			
	Рабочая влажность	20% to 85% RH(без конденсата)			
	Влажность хранения	20% to 85% RH(без конденсата)			

2 Обеспечение безопасности

- 2.1 При работе с дисплеем учитывайте все правила, примечания и предупреждения, описанные в настоящей инструкции или отмеченные на корпусе дисплея и его компонентах.
- 2.2 Не используйте двухжильный штекер, убедитесь, что входной источник питания оборудования составляет 100-240В переменного тока 50/60 Гц. Надежная система заземления предотвращает возникновения помех сигналов, механических повреждений и защищает пользователей от удара током. Запрещается изменение механической или электрической конструкции устройства. В иных случаях производитель не несет ответственность за возникшие негативные последствия.

- 2.3 Не включать устройство при снятой крышке.
- 2.4 Обслуживание и ремонт устройства должны производиться только специально обученным квалифицированным персоналом.
- 2.5 Не закрывать вентиляционные отверстия.
- 2.6 Не устанавливать рядом с источниками тепла.
- 2.7 Предохранять от конденсата, перегрева, загрязняющих факторов (пыль, дым).
- 2.8 Не скручивать и не пережимать подключаемые кабели.

3 Транспортировка и хранение

- 3.1 Дисплей транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Дисплей транспортируют в закрытом транспорте при температуре окружающей среды от -20 до +60 °С.
Хранение дисплеев в складских помещениях должно осуществляться при температуре воздуха от минус 20 до плюс 60 °С. При температуре 25 °С относительная влажность должна быть не более 80%, при более низкой температуре — без конденсации влаги.
- 3.3 Изделие должно храниться в упаковке и в складских помещениях, защищающих монитор от воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного света. При этом в воздухе помещения должны отсутствовать пары кислот, оснований и других агрессивных химических агентов.

4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации дисплея — 12 месяцев с момента продажи (в соответствии с датой продажи в отгрузочных документах). С более полными условиями гарантии можно ознакомиться по адресам www.infoclear.ru, info@infoclear.ru
- 4.2 Срок службы дисплея составляет не менее 50000 часов. Указанный срок действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации, при соблюдении правил хранения.
- 4.3 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата продажи

Модель

Серийный номер

М.П.